

Montageanleitung aqualis für Pumpenadapter mit Wassersäuleneffekt

Demontage und Montage des Deckels

Zum Entfernen des Deckel drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn. Anschließend können Sie auch die Glasröhre einfach entnehmen. Achten Sie darauf, die Dichtungen nicht zu verlieren. Um den Deckel wieder zu montieren, legen Sie die Dichtungen wieder in die Dichtungsbetten ein und schrauben Sie den Deckel auf den Ausgleichsbehälter. Ziehen Sie den Deckel ohne Werkzeug nur handfest an und prüfen Sie den korrekten Sitz der Dichtungen oberhalb und unterhalb der Glasröhre.

Montage von LEDs

Sie können bis zu sechs LEDs (Typ 5 mm) im Sockel des Ausgleichsbehälters montieren, für die Anschlusskabel ist ein Kanal vorhanden.

Montage am Pumpenadapter

Setzen Sie den Ausgleichsbehälter mit leichtem Druck auf die passenden Aufnahmebohrungen des Pumpenadapters. Grundplatte des Ausgleichsbehälters und Pumpenadapter sollten jetzt bündig aufeinander aufliegen. Wenden Sie keine Gewalt an sondern überprüfen Sie ggf. die korrekte Ausrichtung! Verschrauben Sie beide Teile mit den dem Ausgleichsbehälter beiliegenden vier Senkkopfschrauben M4 x 12 mm. Die Schrauben dürfen nur leicht handfest angezogen werden, um die Gewinde im Kunststoffkörper nicht zu beschädigen!

Verwendung mit Wassersäuleneffekt

Schließen Sie die Rücklaufleitung an den mittigen Anschluss des Ausgleichsbehälters an und verschließen Sie das nicht verwendete Anschlussgewinde des Pumpenmoduls mit einer Verschlusschraube. Belassen Sie die vormontierte Plexiglasplatte zur Abscheidung von Luftblasen im Ausgleichsbehälter.